

Пресс сборочный "ЛОЗА-45"

Назначение: Сборка рамных и других изделий из профильного погонажа МДФ или массива с торцовкой 45°

Технические характеристики:

Давление в системе, атм.:	6-10;
Усилие пневмоцилиндра, кг, при 8 атм:	400;
Склеиваемая заготовка, мах:	1500x2500;
Склеиваемая заготовка, мин:	200 x 230;
Типоразмеры рабочей зоны по длине, мм	2000, 2500;
Типоразмеры рабочей зоны по ширине, мм	800, 1000, 1200, 1500;
Масса, кг:	300;
Время перенастройки:	в пределах 3 мин.



Универсальность конструкции:

Конструкция пресса выполнена с самоцентрирующимися прессовыми площадками для повышения качества сборки изделия. Оперативная настройка на любой типоразмер собираемого изделия обеспечивается установкой 2-х прижимных площадок. Регулирование ширины рабочей зоны при помощи мотора-редуктора позволяет быстро и точно выставлять нужный размер.

Конструкция пресса позволяет выполнять самые разнообразные работы, связанные с производством

ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРЕССА СБОРОЧНЫЕ "ЛОЗА-45" ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ ТИГРУП, ПНЕВМООБОРУДОВАНИЕ САМОZZI (ИТАЛИЯ).

Ширина рабочей зоны, мм	Длина рабочей зоны, мм	
	2000	2500
800		
1000		
1200		
1500		295 000

изделий в мебельной и деревообрабатывающей сферах при сборке конструкций на шкант или шпонку.

Опции:

Организация дополнительной рабочей зоны (модель LOZA 45x2)	руб.
Комплект пневматических верхних прижимов для прижатия стыков заготовок в плась (4 штуки)	руб.
Комплект дополнительных боковых прижимов (2 штуки)	руб.

*Срок гарантии на оборудование – 1 год,
на пневмооборудование САМОZZI – 2 года.*